

ECHO SILK

Echo Silk is een naadloos duurzaam akoestisch pleister systeem voor een sublieme akoestiek met een volledige vorm- en ontwerpvrijheid. De afwerking lijkt voor het oog een zijdezachte korrel.

Omschrijving:

Echo Silk is uniek in de wereld van akoestische producten. Echo Silk is een compleet akoestisch systeem dat bestaat uit hoogwaardige samengestelde geluidsabsorberende platen van gerecycled textiel. De textiele platen worden naadloos afgewerkt met een van onze kant en klaar verspreibare toplagen. Deze toplagen zijn tevens vrij van schadelijke stoffen. Het textiel geeft een aangenaam gevoel doordat de natuurlijke eigenschappen overgebracht worden op de ruimte. Door vermenging van speciaal geselecteerde additieven wordt de levensduur geoptimaliseerd. Door alle voordelen van schadevrije vezels draagt deze oplossing niet alleen bij aan een perfecte akoestiek maar ook aan een gezonde werk- en leefomgeving.

Een aantal grote voordelen van de Echo Silk zijn:

- Een positieve impact op de ecologische voetafdruk van een gebouw
- Comfort, Duurzaamheid en Innovatie in 1 product
- Circulair product
- Projecten bevatten altijd ons EQS kwaliteitssysteem
- Bevat geen schadelijke vezels zoals glas- en steenwol
- Korte doorlooptijd door een 1 laags systeem
- Gemakkelijk en onzichtbaar te repareren
- Licht in gewicht, licht stootvast en een hoge flexibiliteit

Toepasbaarheid:

Het Echo Silk systeem kan direct tegen de bouwkundige ondergrond of tegen een verlaagd plafond systeem worden aangebracht. Verwerking gebeurt vanaf de vloer of vanaf een rolsteiger. Bij de aansluiting wand/plafond kan het Echo Silk systeem tot aan de wand worden aangebracht, na volledige droging kan de aansluiting worden afgewerkt met een minimale kitrand of kan er een randaansluiting worden gecreëerd met een van onze aluminium beëindigingsprofielen. Doordat het Echo Silk systeem licht stootvast is kan dit product prima op de wand worden toegepast.

Montage types Echo Silk systeem:

- Verlijming op een vaste ondergrond van bijvoorbeeld beton of gips.
- Verlijming op een verlaagd 20/67 metal stud systeem.

Afwerking:

Echo Sand, een naadloze fijn zanderige structuur

Kleuren:

Echo Sand wordt standaard wit geleverd, alle overige NCS en RAL kleuren zijn allemaal op aanvraag te maken.

Systeem opbouw:

Echo Fix ca. 1mm

Echo Board ca. 23mm

Echo Sand Finish ca. 1mm

Verkrijgbaar in de volgende diktes:

25mm

Absorptiewaarden:

	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	aw	NRC
Direct:	0,33	0,73	1,07	0,91	0,97	1,13	0,95	0,90
Distance:	0,66	0,96	0,83	1,03	1,03	1,19	0,95	0,95