

**PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN**

44.31

## PANELENPLAFONDS

44.31.10-a

## PANELENPLAFOND, TEXTIELVEZEL PLAFONDPANEEL

0. PANELENPLAFOND Vlakvol naadloos  
 EQS (Echo Quality System) van toepassing: JA/NEE  
 Aanmelding gebeurd door: architect/opdrachtgever/aannemer  
 Onzichtbare draagconstructie. (Primaire dragers) Hoofdliggers:  
 - richting haaks op de lichtopeningen.  
 - afstand (h.o.h.) (mm): 1.200.  
 Dwarsliggers, afstand (h.o.h) (mm): 400.  
 Aansluiting op randprofielen: Randprofielen:  
 - ter plaatse van de hoeken stuikend aangebracht.  
 - C-profielen met schroeven aan hoofd- en dwarsliggers geborgd. Niet aan onderzijde c-profiel bevestigd.  
 Kantlatten: n.v.t.  
 Panelen:  
 - patroon: half plaatverband met een minimale verspringing van (mm): 800.  
 Oppervlak: naadloos.  
 Verlijming: rillen met V vorm, h.o.h. maximaal 400mm.  
 Voorzieningen:  
 - springen, eventueel achterhout en overige bouwkundige en/of installatie voorzieningen.  
 - inbouwcomponenten.....  
 Dilataties van de gebouwconstructie doorzetten in het plafondsysteem.  
 Toleranties: volgens TBA richtlijn 3.7  
 Montageniveau overeenkomstig TBA richtlijn 3.7  
 Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, groot (m2): .....
1. PANELENPLAFOND, TEXTIELVEZEL PLAFONDPANEEL  
 Fabrikaat: Echo Acoustic B.V.  
 • Type: Echo Silk  
 Materiaal: hardgeperste textielplaat, recyclebaar.  
 Kanten: sponning.  
 Oppervlak: zijdezacht fijn  
 Dessin: voorzien van mineraalvlies.  
 • Dikte (mm): 25mm  
 • Lengte x breedte (mm): 2000x1200  
 Afwerking: fijn open akoestische spuitpleister  
 Toebehoren:  
 - bevestigingsmiddelen, Echo Fix  
 Nadenvuller Echo Acoustic  
 Mineraalvlies met fijne zijdezachte structuur
4. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL  
 Fabrikaat: ntb  
 Type:  
 Materiaal: staal, sendzimir verzinkt.  
 Hoofdligger:  
 - profiel: primair profiel: 60/27 C-profiel  
 Dwars-/verdeelligger:  
 - profiel: secundair profiel: 60/27 C-profiel.  
 Randprofiel:  
 - profiel: C-wandprofiel  
 Toebehoren:  
 - kantprofiel: niet noodzakelijk.

- Evt: (brandwerende) houten kantlat, afm. 18x37 mm, onderzijde dekkend zwart.
- ophangconstructie: noniushangers.
- bevestigingsmiddelen: volgens fabrikant

9.

**SPUITPLEISTER**

Fabrikaat: Echo Acoustic.

Type: akoestisch spuitpleister op basis van een watergedragen CO-polymeer dan wel Mineraal

Kleur: standaard wit / kleurnummer .....

.01

**BINNENPLAFOND**

()

0.00

- .....